

# ALICATE CRAVAR TERMINAIS ISOLADOS 0,5-6MM2

## VIACTI056

**Alicate de cravar terminais isolados concebido para a fixação de terminais em condutores elétricos, adequado para aplicações de instalação elétrica, manutenção e montagem de sistemas elétricos. Compatível com terminais isolados e indicado para condutores com secção transversal entre 0,5 e 6 mm², permitindo realizar cravações consistentes que asseguram uma ligação segura entre o condutor e o terminal. Fabricado com corpo em aço carbono Mn65 para maior resistência mecânica e durabilidade em utilização regular. Os punhos revestidos em polipropileno proporcionam boa aderência e conforto durante o manuseamento da ferramenta.**

### Características principais

- **Adequado para cravar terminais isolados**
- **Compatível com condutores de 0,5 a 6 mm²**
- **Corpo em aço carbono Mn65 resistente**
- **Cravação consistente para ligações seguras**
- **Punhos em polipropileno para melhor ergonomia**

### Especificações

| | |
|---|---|
| Material | **Aço de carbono Mn65** |
| Punho | **Polipropileno** |
| Secção transversal do condutor | **0,5-6mm²** |
| Tipo de ponteiras | **Isolados** |
| Tamanho | **215 mm** |