







# ELETROBOMBA AUTO-FERRANTE 1500 W

## VIBAF1500A

**A eletrobomba auto-ferrante de 1500W foi concebida para a captação, elevação e pressurização de águas limpas, sendo indicada para sistemas de rega, abastecimento doméstico e aplicações agrícolas. O corpo da bomba em ferro fundido assegura elevada robustez e estabilidade durante o funcionamento. A função auto-ferrante permite um arranque eficaz mesmo quando a bomba está instalada acima do nível da água, facilitando a utilização em poços, cisternas e reservatórios. O tratamento anti-corrosão contribui para uma maior durabilidade, tornando-a adequada para instalações permanentes no exterior.**

### Características principais

- **Indicada para captação de águas limpas**
- **Sistema auto-ferrante para arranque facilitado**
- **Adequada para rega e abastecimento doméstico**
- **Corpo em ferro fundido resistente**
- **Funcionamento estável em uso contínuo**

### Especificações

| | |
|---|---|
| Altura manométrica máx. | **51 m** |
| Caudal máximo | **7800 L/h** |
| Estanquicidade | **IP54** |
| Nível de potência sonora (LWA) | **77 dB** |
| Pressão | **5,1 bar** |
| Profundidade de imersão máx. | **9 m** |
| Tamanho máx. das partículas | **0,2 mm** |
| Temperatura máxima dos fluídos | **35º C** |
| Tratamento anti-corrosão | **Sim** |
| Corpo | **Ferro fundido** |
| Dimensões | **200 x 500 x 245 mm** |
| Peso com caixa | **28 Kg** |
| Peso do produto | **26 Kg** |
| Dimensões da caixa | **550 x 250 x 290 mm** |
| Ligação de entrada - roscada | **1,5”** |
| Ligação de saída - roscada | **1”** |
| Potência nominal | **1500 W** |
| Tensão de alimentação | **230 V 50 Hz** |