



ELETROBOMBA AUTO-FERRANTE 750 W

VIBAF750A

A eletrobomba auto-ferrante de 750W foi desenvolvida para a captação, elevação e pressurização de águas limpas, sendo indicada para aplicações domésticas, pequenos sistemas de rega e apoio a abastecimento de água. O corpo da bomba em ferro fundido garante resistência mecânica e estabilidade durante o funcionamento. A função auto-ferrante facilita o arranque mesmo quando a bomba se encontra acima do nível da água, tornando-a adequada para utilização em poços, cisternas e depósitos. O tratamento anti-corrosão contribui para uma maior durabilidade em instalações permanentes ou semi-permanentes no exterior.

Características principais

- **Indicada para águas limpas**
- **Sistema auto-ferrante para arranque facilitado**
- **Adequada para rega e uso doméstico**
- **Corpo em ferro fundido resistente**
- **Funcionamento estável e fiável**

Especificações

Altura manométrica máx.	**40 m**
Caudal máximo	**3000 L/h**
Estanquicidade	**IP54**
Nível de potência sonora (LWA)	**70 dB**
Pressão	**4 bar**
Profundidade de imersão máx.	**9 m**
Tamanho máx. das partículas	**0,2 mm**
Temperatura máxima dos fluídos	**35º C**
Tratamento anti-corrosão	**Sim**
Corpo	**Ferro fundido**
Dimensões	**180 x 410 x 200 mm**
Peso com caixa	**12 Kg**
Peso do produto	**11 Kg**
Dimensões da caixa	**450 x 210 x 235 mm**
Ligação de entrada - roscada	**1”**
Ligação de saída - roscada	**1”**
Potência nominal	**750 W**
Tensão de alimentação	**230 V 50 Hz**