

BOMBA INOX PARA ÁGUAS SUJAS 1100W

VIBAS1100

A Bomba Submersível para Águas Sujas Inox 1100W da VITO é a solução ideal para drenar ou transferir águas sujas e líquidas com partículas em suspensão. Com uma potência de 1100W e um caudal máximo de 15.000L/h, oferece uma performance eficiente e rápida, mesmo em condições desafiadoras. A profundidade máxima de imersão de 7m e altura manométrica de até 9,5m fazem com que esta bomba seja altamente eficaz em uma variedade de aplicações, como drenagem de águas residuais ou de obras. A bomba pode lidar com partículas de até 35mm, o que a torna ideal para o bombeamento de águas sujas e resíduos sólidos. As 3 conexões de 1" (G1", 36mm) oferecem flexibilidade na instalação, adaptando-se a diferentes necessidades. Com um cabo elétrico de 10m, proporciona um excelente alcance para uso em áreas mais distantes. Sua estanquicidade IPX8 garante proteção contra submersão, permitindo o uso contínuo de forma segura. A bomba é projetada para funcionar com líquidos a uma temperatura máxima de 35°C, sendo eficiente em uma ampla gama de aplicações. Com tensão de alimentação de 230V/50Hz, pode ser facilmente conectada à rede elétrica, tornando-a uma escolha prática e robusta para a drenagem e bombeamento de águas sujas.

Características principais

> **Potência de 1100W**
> **Caudal máximo de 15.000L/h para transferências rápidas**
> **Profundidade de imersão de até 7m e altura manométrica de 9,5m**
> **Capaz de bombear líquidos com partículas de até 35mm**
> **3 conexões de 1" (G1", 36mm) para diversas opções de instalação**
> **Cabo elétrico de 10m para maior alcance**
> **Estanquicidade IPX8, segura para uso submerso**
> **Temperatura máxima dos fluídos de 35°C**
> **Tensão de alimentação de 230V/50Hz, fácil de conectar à rede elétrica**

Especificações

Altura manométrica máx.	**9,5 m**
Cabo de alimentação	**10 m**
Caudal máximo	**15000 L/h**
Estanquicidade	**IPX8**
Profundidade de imersão máx.	**7 m**
Tamanho máx. das partículas	**35 mm**
Temperatura máxima dos fluídos	**35º C**
Dimensões	**165 x 190 x 375 mm**
Peso com caixa	**6,4 Kg**
Peso do produto	**6 Kg**
Dimensões da caixa	**225 x 160 x 385 mm**
Ligação de saída - mangueira	**25 | 32 mm**
Ligação de saída - roscada	**1” | 1/2”**
Potência nominal	**1100 W**
Tensão de alimentação	**230 V 50 Hz**