







TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR BRUSHLESS SIN CABLE 20V, CON 2 BATERÍAS Y CARGADOR

VIBBSFL20

Taladro Atornillador Brushless sin Cable con una tensión nominal de 20V, tiene 2 velocidades de rotación en vacío 0-550 / 0-2000 rpm, tiene una frecuencia de percusión de 0-2000 / 0-30000 bpm, con una capacidad de la batería de 2Ah, tiene un tiempo de car

Características principales

> **Taladro sin escobillas fácil de usar con dos modos: función de taladro y martillo. - Motor sin escobillas que garantiza una mayor potencia y una mayor vida útil del equipo. - Batería de litio sin efecto memoria. - Fácil de transportar. - Las luced LED de la base del taladro indican el estado de la batería. - Tiene una luz LED que ilumina la superficie de trabajo. - Velocidad variable y sentido de giro reversible. - Parada rápida. - Portabrocas metálico de sujeción rápida con bloqueo del eje de rotación.**

Especificaciones

Altura	**310 mm**
Ancho	**105 mm**
Longitud	**335 mm**
Peso con embalaje	**3.730 kg**
Peso del producto	**1.754 kg**
Batería de litio sin efecto de memoria	**Si**
Bloqueo del eje de rotación	**Si**
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	**13 mm**
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	**0 - 9000 ipm**
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	**0 - 30000 ipm**
Motor sin escobillas de carbón «brushless»	**Si**
Nivel de potencia acústica (LWA)	**89 dB(A), k = 3**
Parada rápida	**Si**
Perforación con impacto (función martillo)	**Si**
Perforación en acero	**13 mm**
Perforación en bloques de hormigón	**10 mm**
Perforación en madera	**30 mm**
Portabrocas metálico de apriete rápido	**Si**
Posiciones de ajuste del par	**25 posições + 1 + 1**
Sentido de rotación reversible	**Si**
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	**0 - 550 rpm**
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	**0 - 2000 rpm**
Velocidad variable	**Si**

Velocidades	**2**
Capacidad de la batería	**2 Ah**
Tiempo de carga	**1 h**
Par máximo	**46 Nm**
Tensión nominal	**20 V DC**