



20V

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 20V VIBCASFL20

Akku-Bohrschrauber mit einer Nennspannung von 20V DC, Nenndrehzahl 0-2200 U/Min, Nennschlagzahl 0-3000 Schläge/Minute, Drehmoment 180Nm, beinhaltet einen Werkzeughalter 1/4 (6,35mm), Schalleistungspegel 106,1dB, Schalldruckpegel 95,1dB, Schallschutzklasse II, Gewicht 1,4Kg.

Hauptmerkmale

> Stufenlose Drehzahlsteuerung, variable Geschwindigkeitsregelung, Akku - Nennspannung 20V EGO.



Spezifikationen

Abmessungen	180 x 70 x 195 mm
Breite	85 mm
Gewicht mit Karton	1.324 kg
Höhe	200 mm
Länge	220 mm
Produktgewicht	1.146 kg
Art der Befestigung von Zubehör	Sechseckig
Geschwindigkeiten	1
Häufigkeit des Aufpralls	0 - 3000 ipm
kurzer Halt	Ja
Leerlaufdrehzahl	0 - 2200 rpm
maximaler Drehmoment	180 Nm
Schalleistungspegel (LWA)	106 dB(A), k = 3
Umkehrbare Drehrichtung	Ja
unterschiedliche Geschwindigkeit	Ja
Nennspannung	20 V DC

Packungsinhalt

Akku-Bohrschrauber mit einer Nennspannung von 20V DC, Nenndrehzahl 0-2200 U/Min, Nennschlagzahl 0-3000 Schläge/Minute, Drehmoment 180Nm, beinhaltet einen Werkzeughalter 1/4 (6,35mm), Schalleistungspegel 106,1dB, Schalldruckpegel 95,1dB, Schallschutzklasse II, Gewicht 1,4Kg.