





20V

PERCEUSE-VISSEUSE BRUSHLESS 120NM 20V

VIBCBB12020

Cette perceuse-visseuse est adaptée aux travaux de perçage, de vissage, de montage, d`installation et d`entretien sur différents matériaux, tels que l`acier, le bois et les blocs de béton. Son fonctionnement sur batterie offre une plus grande liberté de mouvement, permettant de travailler sur chantier, en atelier ou lors d`interventions techniques sans dépendre d`un branchement direct au secteur. Équipée d`un moteur brushless, elle offre un meilleur rendement, une usure réduite et des performances constantes en cas d`utilisation fréquente. De plus, les 2 vitesses permettent d`adapter la vitesse de rotation au type de tâche, qu`il s`agisse de travaux exigeant un contrôle accru ou d`applications nécessitant une plus grande rapidité d`exécution. Avec un couple maximal de 120Nm et 20+1+1 positions de réglage, elle permet d`ajuster la force appliquée en fonction du matériau et de l`opération. Par ailleurs, le mandrin à serrage rapide d`une capacité de 1,5 à 13mm facilite le changement d`accessoires, tandis que la capacité de perçage allant jusqu`à 13mm dans l`acier, 70mm dans le bois et 16 mm dans les blocs de béton renforce la polyvalence de l`outil.

Caractéristiques principales

> Moteur brushless, garantissant une meilleure efficacité et moins d`usure ;
> Couple maximal de 120Nm, adapté aux tâches exigeantes ;
> 2 vitesses, vous permettant d`adapter la rotation à l`application ;
> 20+1+1 réglages de couple pour un meilleur contrôle en utilisation ;
> Mandrin à serrage rapide, facilitant le changement d`accessoires ;
> Fonction d`impact, adaptée au forage dans des blocs de béton ;
> Perçage dans l`acier, le bois et le béton, ce qui augmente la polyvalence.

Spécifications

Capacité du mandrin	**1,5 - 13 mm**
Fréquence de frappe - 1ère vitesse	**0 - 8000 ipm**
Niveau de puissance acoustique (LWA)	**86.3 dB**
Perçage de l´acier	**13 mm**
Perçage des blocs de béton	**16 mm**
Perçage du bois	**70mm**
Positions de réglage du couple	**20+1+1**
Type de moteur	**Brushless**
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse	**0 - 500 rpm**
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse	**0 - 2000 rpm**
Vitesses	**2**
Couple maximum	**120 Nm**
Niveau de pression acoustique (LPA)	**dB**