



## Spezifikationen

Abmessungen	<b>185(A)x205(B)x80(C)mm</b>
Bohren in Betonblöcken	<b>13 mm</b>
Drehmomenteinstellpositionen	<b>21+1+1</b>
Geschwindigkeiten	<b>2</b>
Gewicht mit Karton	<b>1,44 kg</b>
Isolationsklasse	<b>II</b>
Kastenmaße	<b>195x215x90mm</b>
Leerlaufdrehzahl - 1. Gang	<b>0 - 500 rpm</b>
Leerlaufdrehzahl - 2. Gang	<b>0 - 2000 rpm</b>
maximaler Drehmoment	<b>60 Nm</b>
Motortyp	<b>Brushless</b>
Nennspannung	<b>20 V DC</b>
Perforation in Holz	<b>35 mm</b>
Produktgewicht	<b>1,23 kg</b>
Rollen	<b>3</b>
Schalldruckpegel (LPA)	<b>75.3 dB</b>
Schallleistungspegel (LWA)	<b>86.3 dB</b>
Schlagfrequenz - 1. Gang	<b>0 - 7500 ipm</b>
Schlagfrequenz - 2. Gang	<b>0 - 30000 ipm</b>
Schnellspannbuchsenkapazität	<b>2 - 13 mm</b>
Stahlbohren	<b>13 mm</b>