


**20V**


## PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL BRUSHLESS 20V

**VIBCBSFL20**

La perceuse combinée sans balais 20V de VITO est adaptée au perçage de la céramique, du verre, du bois, de la pierre et du métal. Cet appareil ergonomiquement conçu dispose de 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle et une précision accrue, d'un mandrin métallique à changement rapide et offre un couple maximal de 60Nm. Il est équipé de la technologie sans balais (moteur sans balais) pour une plus grande durabilité. Il dispose également d'une lumière LED pour éclairer les zones de travail à faible visibilité.

### Caractéristiques principales

- > LED d'éclairage;
- > Sélecteur du mode defonctionnement;
- > Régulateur de vitesse;
- > Inverseur du sens de rotation.



### Spécifications

Capacité du mandrin	<b>2 - 13 mm</b>
Couple maximum	<b>60 Nm</b>
Fonctions	<b>3</b>
Fréquence de frappe - 1ère vitesse	<b>0 - 7500 ipm</b>
Fréquence de frappe - 2ème vitesse	<b>0 - 30000 ipm</b>
Niveau de puissance acoustique (LWA)	<b>86.3 dB</b>
Perçage de l'acier	<b>13 mm</b>
Perçage des blocs de béton	<b>13 mm</b>
Perçage du bois	<b>35 mm</b>
Positions de réglage du couple	<b>21+1+1</b>
Type de moteur	<b>Brushless</b>
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse	<b>0 - 500 rpm</b>
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse	<b>0 - 2000 rpm</b>
Vitesses	<b>2</b>
Classe d'isolation	<b>II</b>
Tension nominale	<b>20 V DC</b>
Dimensions	<b>185(A)x205(B)x80(C)mm</b>
Poids avec emballage	<b>1,44 kg</b>
Poids du produit	<b>1,23 kg</b>
Dimensions de l'emballage	<b>195x215x90mm</b>
Niveau de pression acoustique (LPA)	<b>75.3 dB</b>