


**20V**
**PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION  
20V**
**VIBCBSFL20**

Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec une tension nominale de 20V DC, une vitesse de rotation à vide de 0-350tpm et 0-1250tpm, a une fréquence de frappe de 0-5250ipm et 0-18750ipm, couple maximum de 35Nm. Elle possède 16 positions de réglage du couple, pour répondre facilement aux besoins des techniciens professionnels.

**Caractéristiques principales**

> Vitesse variable et sens de rotation réversible, arrêt rapide, verrouillage de l'arbre, perçage avec impact (fonction marteau).


**Spécifications**

Arrêt rapide	<b>Oui</b>
Capacité du mandrin	<b>2 - 13 mm</b>
Couple maximum	<b>35 Nm</b>
Fonctions	<b>3</b>
Fréquence de frappe - 1ère vitesse	<b>0 - 5250 ipm</b>
Fréquence de frappe - 2ème vitesse	<b>0 - 18750 ipm</b>
Niveau de puissance acoustique (LWA)	<b>95 dB(A), k = 3</b>
Perçage avec impact (fonction marteau)	<b>Oui</b>
Perçage de l'acier	<b>13 mm</b>
Perçage des blocs de béton	<b>13 mm</b>
Perçage du bois	<b>35 mm</b>
Positions de réglage du couple	<b>16</b>
Sens de rotation réversible	<b>Oui</b>
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse	<b>0 - 350 rpm</b>
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse	<b>0 - 1250 rpm</b>
Vitesse variable	<b>Oui</b>
Vitesses	<b>2</b>
Hauteur	<b>200 mm</b>
Largueur	<b>85 mm</b>
Longueur	<b>240 mm</b>

**Contenu de l'emballage**

Características principales: Velocidad variable y sentido de rotación reversible

---

Parada rápida

---

Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación

---

Perforación con impacto (función martillo).

Poids avec emballage	<b>1.511 kg</b>
Poids du produit	<b>1.306 kg</b>
Tension nominale	<b>20 V DC</b>