



20V

TALADRO ATORNILLADOR 20V

VIBCBSFL20B

Este taladro está indicado para trabajos de taladrado, atornillado, montaje, instalación y mantenimiento en diferentes materiales, como acero, madera y bloques de hormigón. El funcionamiento a batería permite una mayor libertad de movimientos, lo que hace que su uso resulte más práctico en la obra, el taller o el servicio técnico. Equipado con un motor con escobillas, ofrece el rendimiento necesario para un uso frecuente en tareas profesionales y de mantenimiento. Además, las 2 velocidades permiten adaptar la rotación al tipo de trabajo, desde aplicaciones que exigen un mayor control hasta operaciones que requieren una mayor rapidez de ejecución. Con un par máximo de 50 Nm y 21+1+1 posiciones de ajuste, permite regular la fuerza aplicada en función del material y la operación. Además, el portabrocas de sujeción rápida con capacidad de 2 a 13 mm facilita el cambio de accesorios, mientras que las tres funciones y la capacidad de perforación en acero, madera y bloques de hormigón refuerzan la versatilidad de la herramienta.

Características principales

> **Alimentación 20V, que permite trabajar con libertad de movimiento;**
> **Par máximo de 50Nm, adecuado para perforar y atornillar;**
> **2 velocidades, adaptando la rotación al tipo de aplicación;**
> **21+1+1 ajustes de par para mayor control en uso;**
> **Portabrocas de sujeción rápida, que facilita el cambio de accesorios;**
> **3 funciones, aumentando la versatilidad en diferentes trabajos;**
> **Perforación en acero, madera y hormigón, adecuada para tareas profesionales.**

Especificaciones

Capacidad del portabrocas de apriete rápido	**2 - 13 mm**
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	**0-26400 ipm**
Funciones	**3**
Nivel de potencia acústica (LWA)	**86.3 dB**
Perforación en acero	**13 mm**
Perforación en bloques de hormigón	**13 mm**
Perforación en madera	**35 mm**
Posiciones de ajuste del par	**21+1+1**
Tipo de motor	**Escobillas**
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	**0 - 440 rpm**
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	**0 - 1650 rpm**
Velocidades	**2**
Par máximo	**50 Nm**

Variantes

Referência	Tensión Nominal
VIBCBSFL20B	20 v dc
VIBCBSFL20B	-