



## LIJADORA ORBITAL 20V VIBCLOSFL20

Lijadora orbital sin fíos con una tensión nominal de 20V DC, tiene una velocidad de rotación en vacío de 2000-10000rpm, tiene una área de lijado de 125mm con una amplitud de oscilación de 2mm, tiene un nivel de potencia sonora de 98,1dB.

### Características principales

> Lijadora orbital ergonómica para una mayor comodidad de trabajo. - Fácil de almacenar debido a su pequeño tamaño. - La velocidad puede ajustarse según el tipo de trabajo. - Con 20 V, se trata de una máquina potente y de gran rendimiento



### Especificaciones

Altura	170 mm
Amplitud de oscilación	2 mm2 mm
Ancho	130 mm
Diámetro de la base	125 mm
Diámetro del papel de lija	125 mm
Fijación del papel de lija con velcro	Si
Interruptor "On/Off"	Si - protegido contra la entrada de polvo
Longitud	185 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB(A), k = 3
Niveles de ajuste de la velocidad	6
Peso con embalaje	1.298 kg
Peso del producto	1.119 kg
Tensión nominal	20 V DC
Tipo de lijado	Papel de lija
Variación de velocidad	Si
Velocidad de rotación en vacío	2000 - 10000 rpm