



20V

MARTILLO PERFORADOR 20V

VIBCMP5FL20A

Martillo Perforador con una tensión nominal de 20V, que proporciona una energía de impacto de 2,2 J, Frecuencia de Impacto 0-4500 ipm. Es un equipo extremadamente versátil y de alta calidad para trabajos profesionales.

Características principales

> Martillo perforador con velocidad variable y sentido de giro reversible. - Ergonómico para garantizar una mayor facilidad de uso. - Con gran rendimiento y potencia. -Parada rápida. - Bloqueo del eje de rotación. - Perforación por impacto (función de martillo)



Especificaciones

Altura	230 mm
Ancho	90 mm
Dimensiones	290 x 80 x 200 mm
Longitud	300 mm
Peso con embalaje	2.554 kg
Peso del producto	2.302 kg
Bloqueo del eje de rotación	Si
Energía de impacto	2,2 J
Frecuencia de impacto	0 - 4500 ipm
Funciones	3
Motor sin escobillas de carbón «brushless»	Si
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB, K = 3
Parada rápida	Si
Perforación con impacto (función martillo)	Si
Perforación en acero	13 mm
Perforación en bloques de hormigón	22 mm
Perforación en madera	28 mm
Portabrocas	SDS-Plus
Sentido de rotación reversible	Si
Variación de velocidad	Si
Velocidad de rotación en vacío	0 - 1420 rpm
Dimensiones del embalaje	296 x 90 x 232 mm

Tensión nominal

20 V DC
