



#### Spezifikationen

„Ein/Aus“-Schalter-Sperrtaste	<b>Ja</b>
Abmessungen	<b>255 x 90 x 210 mm</b>
Aluminium-Schneidkapazität	<b>12 mm</b>
Anzahl leerer Kurse	<b>2400 cpm</b>
Breite	<b>85 mm</b>
Fähigkeit zum Schneiden von Metallrohren	<b>Ø 5 - 25 mm</b>
Gewicht mit Karton	<b>1.971 kg</b>
Höhe	<b>215 mm</b>
Holzschnidleistung	<b>80 mm</b>
Klinge Quick Fit	<b>Ja</b>
Klingenschutz aus Acryl	<b>Ja</b>
Klingentyp	<b>HCS/HSS</b>
Kursdauer	<b>25 mm</b>
Länge	<b>230 mm</b>
Nennspannung	<b>20 V DC</b>
Pendelbewegungspositionen	<b>4</b>
Produktgewicht	<b>1.776 kg</b>
Schalleistungspegel (LWA)	<b>90 dB(A), k = 3</b>
Schnittwinkel	<b>45° / 0° / 45°</b>
Stahlschnidleistung	<b>10 mm</b>
Stützfuß aus Aluminium	<b>Ja</b>

#### AKKU-STICHSÄGE 20V

#### VIBCTICSFL20

Akku-Stichsäge mit einer Nennspannung von 20V DC, einer Hublänge von 25 mm und einer Leerlaufhubzahl von 2400 cpm, 4 Pendelhubstufen, SÄGENblätter aus HCS/HSS (Kohlenstoffstahl ), ausgestattet mit einem Schnittwinkel von - 45° / 0° / 45°, ermöglicht es Ihnen eine effiziente und professionelle arbeit.

#### Hauptmerkmale

- > Schnelles Einrasten der Klinge, Klingenschutz aus Acryl, Ein-/Ausschaltsperrre, Standfuß aus Aluminium.

#### Packungsinhalt

Stichsäge mit einer Nennspannung von 20V DC, Leerlaufhubzahl 2400 cpm, Hublänge 25 mm, 4 Pendelhubstufen, SÄGENblätter aus HCS/HSS, Schnittwinkel 45° / 0° / 45°, Schalldruckpegel 90dB(A), k=3