



## Spécifications

Blocage de l'arbre	Oui
Boîte de vitesses métallique	Oui
Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt	Oui
Capacité du mandrin	<b>13 mm</b>
Fonctions	<b>2</b>
Fréquence de frappe	<b>0 - 44800 ipm</b>
Hauteur	<b>315 mm</b>
Largueur	<b>110 mm</b>
Longueur	<b>410 mm</b>
Mandrin métallique à serrage rapide	Oui
Niveau de puissance acoustique (LWA)	<b>105 dB(A), k = 3</b>
Perçage avec impact (fonction marteau)	Oui
Perçage de l'acier	<b>13 mm</b>
Perçage des blocs de béton	<b>20 mm</b>
Perçage du bois	<b>30 mm</b>
Poids avec emballage	<b>4.430 kg</b>
Poids du produit	<b>3.131 kg</b>
Puissance absorbée	<b>1050 W</b>
Sens de rotation réversible	Oui
Tension de charge	<b>230 V AC 50</b>
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse	<b>0 - 1000 rpm</b>
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse	<b>0 - 2800 rpm</b>
Vitesse variable	Oui
Vitesses	<b>2</b>