



## Especificações

Altura	<b>315 mm</b>
Bloqueio do eixo de rotação	<b>Sim</b>
Botão de bloqueio do interruptor "On/Off"	<b>Sim</b>
Bucha metálica de aperto rápido	<b>Sim</b>
Caixa de engrenagens metálica	<b>Sim</b>
Capacidade da bucha de aperto rápido	<b>13 mm</b>
Comprimento	<b>410 mm</b>
Frequência de impacto	<b>0 - 44800 ipm</b>
Funções	<b>2</b>
Largura	<b>110 mm</b>
Nível de potência sonora (LWA)	<b>105 dB(A), k = 3</b>
Perfuração com impacto (função martelo)	<b>Sim</b>
Perfuração em aço	<b>13 mm</b>
Perfuração em blocos de betão	<b>20 mm</b>
Perfuração em madeira	<b>30 mm</b>
Peso com caixa	<b>4.430 kg</b>
Peso do produto	<b>3.131 kg</b>
Potência nominal	<b>1050 W</b>
Sentido de rotação reversível	<b>Sim</b>
Tensão de alimentação	<b>230 V AC 50</b>
Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade	<b>0 - 1000 rpm</b>
Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade	<b>0 - 2800 rpm</b>
Velocidade variável	<b>Sim</b>
Velocidades	<b>2</b>