



FORET HSS PROFESSIONNEL MEULÉ- 2 UN. VIHS22



Le foret HSS professionnel fraisé VITO garantit une grande précision et une durabilité optimale pour les travaux de perçage exigeants. Fabriqué en acier rapide HSS 4341 et conforme à la norme DIN 338, il assure d'excellentes performances sur les métaux ferreux et non ferreux, l'acier inoxydable, les tôles métalliques et les plastiques. Sa pointe affûtée à 135° permet un perçage rapide, propre et sans glissement, même sur les surfaces dures. Conçu pour un usage professionnel et industriel, ce foret offre une excellente résistance à la chaleur et à l'usure, garantissant des résultats constants et une longue durée de vie.

Caractéristiques principales

- Acier rapide HSS 4341 de haute résistance et durabilité.
- Conforme à la norme DIN 338 pour une précision maximale.
- Pointe à 135° pour des coupes rapides et nettes.
- Adapté aux métaux, inox, alliages et plastiques.
- Excellente résistance à la chaleur et à l'usure.
- Idéal pour un usage professionnel et industriel.

Spécifications

| | |
|-------------------|----------------|
| Convient pour | Métal |
| Diamètre | 2,0 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Nombre des pièces | 2 |
| Normes | DIN 338 |

Variantes

| Référence | Convient Pour | Diamètre | Longueur | Nombre Des Pièces | Normes |
|-----------------|---------------|----------|----------|-------------------|---------|
| VIHS22 | métal | 2,0 mm | 45 mm | 2 | din 338 |
| VIHS22,5 | métal | 2,5 mm | 55 mm | 2 | din 338 |
| VIHS23 | métal | 3,0 mm | 60 mm | 2 | din 338 |
| VIHS23,5 | métal | 3,5 mm | 70 mm | 2 | din 338 |
| VIHS24 | métal | 4,0 mm | 75 mm | 2 | din 338 |