



BOTA DE SEGURANÇA PELE IVORY S3 VIBPI37

A Bota de Proteção Ivory - S3 HRO SRC combina segurança e conforto, com biqueira de aço resistente a impactos, sola anti-deslizante e proteção contra perfuração. Ideal para ambientes de trabalho exigentes, como metalurgia e construção. A sola exterior anti-deslizante proporciona aderência superior, mesmo em superfícies escorregadias, enquanto a sua resistência ao calor e a óleos e hidrocarbonatos torna-a ideal para ambientes industriais como a metalurgia e a construção. Com propriedades anti-estáticas e absorção de impacto na zona do calcanhar, oferece conforto durante todo o dia, sem comprometer a segurança. A bota é certificada conforme a norma EN ISO 20345:2011, garantindo que cumpre com os requisitos exigentes de segurança e proteção. Com a sua resistência à perfuração e proteção contra impactos, a Bota de Proteção Ivory é ideal para quem trabalha em ambientes de alto risco, proporcionando segurança, resistência e conforto.

Características principais

- > Máxima segurança: A biqueira de aço oferece proteção contra impactos de até 200J, enquanto a sola intermédia resistente à perfuração impede lesões causadas por objetos pontiagudos no solo.
- > Conforto Durante Todo o Dia: Com absorção de impacto na zona do calcanhar e propriedades anti-estáticas, a bota proporciona um conforto duradouro;
- > Proteção em Ambientes Desafiadores: A sola exterior resistente a óleos e hidrocarbonatos e resistente ao calor (até 300°C) torna-a perfeita para setores industriais, como metalurgia e construção.
- > Adesão: A sola anti-deslizante oferece uma aderência superior, mesmo em superfícies escorregadias, minimizando o risco de quedas.
- > Durabilidade e Resistência: A combinação de pele, aço e borracha assegura que a bota seja resistente a condições extremas.

Especificações

Biqueira	Aço+Aço
Certificação	EN ISO 20345: 2011
Classificação de Segurança	S3
Peso	581 gr
Resistência ao deslizamento	SRC
Revestimento	Couro
Sola	PU + borracha
Tamanhos disponíveis	37- 46

Variantes

Referência	Biqueira	Certificação	Classificação De Segurança	Peso	Resistência Ao Deslizamento	Revestimento	Sola	Tamanhos Disponíveis
VIBPI37	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46
VIBPI38	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46
VIBPI39	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46
VIBPI40	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46
VIBPI41	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46

VIBPI42	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46
VIBPI43	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46
VIBPI44	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46
VIBPI45	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46
VIBPI46	aço+aço	en iso 20345: 2011	s3	581 gr	src	couro	pu + borracha	37- 46