



## BROCA SDS-PLUS ENDURANCE VIBSDSPE10165



Robusta y fiable, esta broca, compatible con equipos de acoplamiento SDS-Plus, integra una punta de carburo de tungsteno y un cuerpo reforzado, lo que le confiere una durabilidad y resistencia superiores. La geometría espiral optimizada garantiza una excelente capacidad de extracción de polvo, lo que favorece un avance rápido y continuo en la perforación, con menos esfuerzo y mayor productividad.

### Características principales

- > Ideal para perforar piedra, ladrillo, mampostería y hormigón armado
- > Durabilidad superior para aplicaciones intensivas
- > Reducción de la vibración durante la perforación
- > Excelente extracción del polvo para perforaciones más rápidas
- > Rendimiento profesional en aplicaciones exigentes

### Especificaciones

Acoplamiento	SDS-Plus
Diámetro	10 mm
Longitud	165 mm
Talla	10 x 165 mm

### Variantes

Referencia	Talla
VIBSDSPE10165	10 x 165 mm
VIBSDSPE10215	10 x 215 mm
VIBSDSPE10265	10 x 265 mm
VIBSDSPE10315	10 x 315 mm
VIBSDSPE121000	12 x 1000 mm
VIBSDSPE12165	12 x 165 mm
VIBSDSPE12215	12 x 215 mm
VIBSDSPE12265	12 x 265 mm
VIBSDSPE12600	12 x 600 mm
VIBSDSPE14165	14 x 165 mm
VIBSDSPE14215	14 x 215 mm
VIBSDSPE14265	14 x 265 mm
VIBSDSPE161000	16 x 1000 mm
VIBSDSPE16215	16 x 215 mm
VIBSDSPE16265	16 x 265 mm
VIBSDSPE16315	16 x 315 mm
VIBSDSPE16465	16 x 465 mm
VIBSDSPE18250	18 x 250 mm
VIBSDSPE18450	18 x 450 mm

<b>VIBSDSPE20250</b>	20 x 250 mm
<b>VIBSDSPE20450</b>	20 x 450 mm
<b>VIBSDSPE22250</b>	22 x 250 mm
<b>VIBSDSPE22450</b>	22 x 450 mm
<b>VIBSDSPE24450</b>	24 x 450 mm
<b>VIBSDSPE25450</b>	25 x 450 mm
<b>VIBSDSPE28450</b>	28 x 450 mm
<b>VIBSDSPE30450</b>	30 x 450 mm
<b>VIBSDSPE5115</b>	5 x 115 mm
<b>VIBSDSPE5165</b>	5 x 165 mm
<b>VIBSDSPE6115</b>	6 x 115 mm
<b>VIBSDSPE6165</b>	6 x 165 mm
<b>VIBSDSPE6215</b>	6 x 215 mm
<b>VIBSDSPE6265</b>	6 x 265 mm
<b>VIBSDSPE6315</b>	6 x 315 mm
<b>VIBSDSPE8115</b>	8 x 115 mm
<b>VIBSDSPE8165</b>	8 x 165 mm
<b>VIBSDSPE8215</b>	8 x 215 mm
<b>VIBSDSPE8265</b>	8 x 265 mm