



TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 12V

VIBSFL12

El taladro atornillador percutor 12V de VITO (VIBSFL12) ofrece un excelente rendimiento y versatilidad, ideal tanto para bricolaje como para uso profesional. Equipado con función martillo y dos velocidades, permite alcanzar hasta 1300 rpm y 19000 impactos por minuto, siendo ideal para perforar materiales más duros como el hormigón. La rotación reversible facilita atornillar y desatornillar con precisión. Este taladro a batería es igualmente eficiente en acero, madera y metal, ofreciendo 25 posiciones de ajuste de par, con modos de Perforación, Perforación con Percusión y un sistema Quick Stop (parada rápida) que garantiza mayor seguridad y control. Incluye 2 baterías de 2Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte BMC, 8 brocas, 8 puntas y 1 extensión magnética, lo que lo convierte en una solución completa para diversas aplicaciones.

Características principales

- > Función martillo (impacto);
- > Alto rendimiento de velocidad, hasta 1300rpm;
- > 25+1+1 posiciones de ajuste de torque;
- > Sistema quick stop (parada rápida);
- > Torque máximo: 25Nm;
- > Batería 2Ah de carga rápida (60 min.);
- > LEDs integrados para iluminación y monitorización de la batería;
- > Conjunto de accesorios: incluye 2 baterías, 1 cargador, 1 maletín BMC, 8 brocas, 8 puntas y 1 extensión magnética;
- > Versatilidad para diferentes aplicaciones.



Especificaciones

| | |
|---|--------------------------|
| Capacidad de la batería | 2.0 Ah |
| Tiempo de carga | 1 h |
| Capacidad del portabrocas de apriete rápido | 10 mm |
| Frecuencia de impacto - 1ª velocidad | 0 - 6000 ipm |
| Frecuencia de impacto - 2ª velocidad | 0 - 19500 ipm |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 89 dB |
| Par máximo | 25 Nm |
| Perforación en acero | 10 mm |
| Perforación en madera | 26 mm |
| Posiciones de ajuste del par | 25 + 1 +1 |
| Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad | 0 - 400 rpm |
| Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad | 0 - 1300 rpm |
| Velocidades | 2 |
| Dimensiones | 205 x 55 x 190 mm |
| Peso del producto | 1 Kg |
| Tensión nominal | 12 V DC |

Contenido del envase

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Contenido del embalaje | 8 puntas |
| | 8 brocas |
| | 1 punta adaptadora magnética |
| | 1 cargador |
| | 2 baterías |