

**Spezifikationen**

Aufladezeit	<b>1 hora</b>
Batteriekapazität	<b>2 Ah</b>
Breite	<b>105 mm</b>
Drehmomenteinstellpositionen	<b>19 + 1</b>
Geschwindigkeiten	<b>2</b>
Gewicht mit Karton	<b>2.664 kg</b>
Höhe	<b>280 mm</b>
Länge	<b>295 mm</b>
Leerlaufdrehzahl - 1. Gang	<b>0 - 400 rpm</b>
Leerlaufdrehzahl - 2. Gang	<b>0 - 1300 rpm</b>
maximaler Drehmoment	<b>40 Nm</b>
Nennspannung	<b>14,4 V</b>
Perforation in Holz	<b>20 mm</b>
Produktgewicht	<b>1.162 kg</b>
Schallleistungspegel (LWA)	<b>81dB (A), k = 3</b>
Schnellspannbuchsenkapazität	<b>10 mm</b>
Stahlbohren	<b>10 mm</b>

**AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER  
14,4V  
VIBSFL144A**

Akku-Schlagbohrschauber mit einer Nennspannung von 14,4V, ausgestattet mit einem 2-Gang-Getriebe, einer Akkukapazität von 2Ah und einer Leerlaufdrehzahl von 0-400 und 0-1300 U/Min, Drehmoment max 40Nm, 19 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe, spezialisiert für anspruchsvolle Einsätze.

**Hauptmerkmale**

- > Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt, Rechts-Links-Laufumschaltung und Einschaltsperrre, stufenlose Drehzahlsteuerung mit Quickstop, Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung.

**Packungsinhalt**

Akku-Schlagbohrschauber mit einer Nennspannung von 14,4V, ausgestattet mit einem 2-Gang-Getriebe, einer Akkukapazität von 2Ah und einer Leerlaufdrehzahl von 0-400 und 0-1300 U/Min, Drehmoment max. 40Nm, 19 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe, Bohrfutterspannbereich max. 10mm, maximaler Bohrdurchmesser Stahl 10mm, maximaler Bohrdurchmesser Holz 20mm, Schallleistungspegel 81dB(A),k=3.