



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18V AVEC 2 BATTERIES 2AH VIBSFL18

La perceuse à percussion sans fil 18V est un outil polyvalent et puissant, équipée de deux batteries de 2Ah pour une plus grande autonomie et un temps de charge rapide de seulement 1 heure. Avec deux vitesses réglables (0-400 tr/min et 0-1550 tr/min) et un couple maximum de 56 Nm, elle offre précision et puissance dans diverses applications. La perceuse dispose d'une rotation réversible, permettant de visser et dévisser facilement, ainsi que de 25 positions de réglage du couple, garantissant un contrôle optimal pour le perçage dans différents matériaux : jusqu'à 13 mm dans l'acier, 10 mm dans le béton et 30 mm dans le bois. Elle inclut également un chargeur et une mallette pratique pour le transport, ce qui en fait le choix idéal pour le bricolage et l'utilisation professionnelle, avec des performances durables.



Caractéristiques principales

- > Inclut 2 batteries lithium de 2Ah : Sans effet mémoire, garantissant une plus grande durabilité et efficacité à long terme.
- > Vitesse variable et rotation réversible : Permet de visser et dévisser avec précision, s'adaptant à différents types de travaux.
- > Arrêt rapide : Offre une sécurité accrue à l'utilisateur, évitant les accidents pendant l'utilisation.
- > Mandrin métallique à serrage rapide : Avec blocage de l'axe de rotation, facilite le changement rapide des forets et accessoires, économisant du temps.
- > 2 modes de fonctionnement : Perçage normal et fonction marteau, idéal pour les matériaux plus durs comme le béton.
- > Indicateur de charge par LED : Permet de surveiller facilement l'état de la batterie. LED d'éclairage de la surface de travail : Assure une visibilité claire de la zone de travail, même dans les endroits peu éclairés.

Spécifications

Arrêt rapide	Oui
Batterie lithium-ion sans effet de mémoire	Oui
Blocage de l'arbre	Oui
Capacité du mandrin	13 mm
Couple maximum	56 Nm
Fréquence de frappe - 1ère vitesse	0 - 6000 ipm
Fréquence de frappe - 2ème vitesse	0 - 22500 ipm
Mandrin métallique à serrage rapide	Oui
Niveau de puissance acoustique (LWA)	81 dB(A), k = 3
Perçage avec impact (fonction marteau)	Oui
Perçage de l'acier	13 mm
Perçage des blocs de béton	10 mm
Perçage du bois	30 mm
Positions de réglage du couple	25 + 1 + 1
Sens de rotation réversible	Oui
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse	0 - 400 rpm
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse	0 - 1550 rpm
Vitesse variable	Oui
Vitesses	2

Capacité de la batterie	2 Ah
Temps de charge	1 h
Hauteur	305 mm
Largueur	100 mm
Longueur	305 mm
Poids avec emballage	3.496 kg
Poids du produit	1.676 kg
Tension nominale	18 V