



## TAUCHPUMPE 1500W VIBSS1500

Die VITO 1500W Schmutzwasser-Tauchpumpe ist für die intensive Förderung von verschmutztem Wasser in Kellern, Schächten, Tanks und überfluteten Bereichen ausgelegt. Das Gehäuse aus Edelstahl und Gusseisen sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit. Der höhenverstellbare Schwimmerschalter ermöglicht einen automatischen Betrieb abhängig vom Wasserstand. Geeignet für den Einsatz im Haushalt, in der Landwirtschaft und bei Wartungsarbeiten.

### Hauptmerkmale

- > Für Schmutzwasser geeignet
- > Automatischer Betrieb mit Schwimmer
- > Robuste Bauweise
- > Einsatz in Kellern und Schächten
- > Zuverlässige Lösung für intensive Entwässerung

### Spezifikationen

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Abmessungen                     | <b>240 x 160 x 490 mm</b> |
| Gewicht mit Karton              | <b>22,7 Kg</b>            |
| Produktgewicht                  | <b>20,9 Kg</b>            |
| Anschlüsse                      | <b>2" / 50 mm</b>         |
| Dichtheit                       | <b>IP68</b>               |
| max.                            | <b>13 m</b>               |
| max. der Partikel               | <b>35 mm</b>              |
| Max. Eintauchtiefe              | <b>5 m</b>                |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur | <b>35° C</b>              |
| Maximaler Durchfluss            | <b>36000 L/h</b>          |
| Stromkabel                      | <b>6 m</b>                |
| Kastenmaße                      | <b>280 x 200 x 515 mm</b> |
| Nennleistung                    | <b>1500 W</b>             |
| Versorgungsspannung             | <b>340 V 50 Hz</b>        |

### Packungsinhalt

Tauchpumpe aus Edelstahl mit einer Leistung von 1500 W, maximale Fördermenge 36000 l/h, maximale Partikelgröße von 35 mm, maximale Wassertemperatur 35 °C, Saugseite 2", Druckseite 2", Kabellänge 6 m, Schutzklasse IPX8.