



BIOTRITURADORA DE RAMAS A GASOLINA 15CV

VIBTRG15

Con una potencia de 15CV/11,2kW, combinada con 3 cuchillas trituradoras, este modelo ofrece una capacidad de trituración superior, adecuada para grandes volúmenes de trabajo. Equipada con el sistema de arranque eléctrico, la operación de puesta en marcha para iniciar el trabajo es más rápida y fácil de realizar. Viene equipada con un botón de emergencia, que permite parar la máquina rápidamente en situaciones imprevistas, garantizando la seguridad del usuario. También tiene dos ruedas para facilitar el desplazamiento y un pie de apoyo para estabilizar la biotrituradora durante el trabajo.

Características principales

- > Arranque eléctrico;
- > Botón de emergencia;
- > Ruedas neumáticas;
- > 3 cuchillas trituradoras;
- > Placa de salida ajustable;
- > Arranque eléctrico.

Especificaciones

Aceite del motor	15W40
Cárter del aceite del motor	1,1 L
Cilindrada	420 cc
Combustible	Gasolina
Depósito del combustible	6,5 L
Diámetro de las ruedas	330 mm
Diámetro máximo de corte	Ø 100 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	114 dB
Nivel de presión sonora (LPA)	94 dB
Potencia nominal	15 cv 11,2 kW
Tipo de motor	Combustión 4T
Velocidad de la cuchilla	2400 rpm
Velocidad de rotación en vacío	3600 rpm

Variantes

Referencia	Aceite Del Motor	Cárter Del Aceite Del Motor	Cilindrada	Combustible	Depósito Del Combustible	Diámetro De Las Ruedas	Diámetro Máximo De Corte	Nivel De Potencia Acústica (Lwa)	Nivel De Presión Sonora (Lpa)	Potencia Nominal	Tipo De Motor	Velocidad De La Cuchilla	Velocidad De Rotación En Vacío
VIBTRG15	15w40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vibtrg15	-	1,1 l	420 cc	gasolina	6,5 l	330 mm	ø 100 mm	114 db	94 db	15 cv 11,2 kw	combustión 4t	2400 rpm	3600 rpm