



CONJUNTO DE 3 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FFP2

VIC823P2

Desenvolvidas para assegurar proteção respiratória em ambientes com maior concentração de poeiras, névoas e partículas sólidas ou líquidas em suspensão, estas máscaras são indicadas para trabalhos de construção, lixagem, manutenção e outras aplicações com exposição moderada, ajudando a reduzir significativamente a inalação de partículas nocivas. Com classificação FFP2 e filtração mínima de 94%, o conjunto oferece proteção até 12 vezes o valor limite de exposição (TLV) conforme o enquadramento aplicável, sendo adequada para ambientes mais exigentes. Adicionalmente, o seu formato ergonómico permite um ajuste confortável ao rosto, proporcionando uma melhor vedação e uma utilização prolongada com maior conforto. Certificadas segundo a norma europeia EN149:2001+A1:2009, as máscaras cumprem os requisitos de segurança e qualidade para contextos profissionais e tarefas domésticas exigentes.

Características principais

- > Proteção respiratória reforçada contra poeiras e partículas nocivas;
- > Classe FFP2, com proteção até 12x TLV;
- > Eficiência com filtração mínima de 94%;
- > Conformidade europeia, segundo norma EN149:2001+A1:2009;
- > Ajuste confortável, garantindo uma melhor vedação ao rosto;
- > Aplicação versátil, ideal para construção e manutenção;
- > Utilização prolongada, com conforto e leveza.

Especificações

Classe de proteção	FFP2
Nível máximo de utilização	12 x TLV
Embalagem	3 UN.
Normas	EN149:2001+A1:2009 / CE2797
Temperatura de armazenamento	-30°C + 50°C <70% hum.