

CONJUNTO DE 3 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FFP2

VIC823P2

Desenvolvidas para assegurar proteção respiratória em ambientes com maior concentração de poeiras, névoas e partículas sólidas ou líquidas em suspensão, estas máscaras são indicadas para trabalhos de construção, lixagem, manutenção e outras aplicações com exposição moderada, ajudando a reduzir significativamente a inalação de partículas nocivas. Com classificação FFP2 e filtração mínima de 94%, o conjunto oferece proteção até 12 vezes o valor limite de exposição (TLV) conforme o enquadramento aplicável, sendo adequada para ambientes mais exigentes. Adicionalmente, o seu formato ergonómico permite um ajuste confortável ao rosto, proporcionando uma melhor vedação e uma utilização prolongada com maior conforto. Certificadas segundo a norma europeia EN149:2001+A1:2009, as máscaras cumprem os requisitos de segurança e qualidade para contextos profissionais e tarefas domésticas exigentes.

Características principais

> **Proteção respiratória reforçada contra poeiras e partículas nocivas;**
> **Classe FFP2, com proteção até 12x TLV;**
> **Eficiência com filtração mínima de 94%;**
> **Conformidade europeia, segundo norma EN149:2001+A1:2009;**
> **Ajuste confortável, garantindo uma melhor vedação ao rosto;**
> **Aplicação versátil, ideal para construção e manutenção;**
> **Utilização prolongada, com conforto e leveza.**

Especificações

Classe de proteção	**FFP2**
Nível máximo de utilização	**12 x TLV**
Embalagem	**3 UN.**
Normas	**EN149:2001+A1:2009 / CE2797**
Temperatura de armazenamento	**-30ºC + 50ºC <70% hum.**