



MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM VÁLVULA FFP2

VIC823VP2

Desenvolvidas para assegurar uma proteção respiratória em ambientes com poeiras finas, névoas e partículas sólidas ou líquidas de risco moderado, as máscaras são indicadas para trabalhos profissionais em construção, lixagem, manutenção, indústria e outros contextos com maior exposição a partículas nocivas. Com capacidade de filtração de pelo menos 94% das partículas em suspensão, proporciona uma barreira eficiente contra agentes contaminantes, contribuindo para a segurança do utilizador. Adicionalmente, o sistema de válvula de exalação facilita a respiração, reduzindo a acumulação de calor e humidade no interior da máscara. O design inclui contorno nasal e elásticos ajustáveis para melhor adaptação ao rosto e maior conforto durante utilização prolongada. Certificado segundo a norma EN149:2001+A1:2009, o conjunto cumpre os requisitos europeus de segurança, sendo recomendado para ambientes que exigem uma proteção respiratória eficaz.

Características principais

- > Proteção respiratória eficaz contra poeiras e partículas;
- > Filtração mínima de 94% das partículas;
- > Classe FFP2, com proteção até 12x TLV conforme enquadramento aplicável;
- > Maior conforto respiratório, com válvula de exalação;
- > Ajuste ergonómico, graças ao contorno nasal e elásticos ajustáveis;
- > Conformidade europeia, segundo norma EN149:2001+A1:2009;
- > Aplicação profissional, ideal para ambientes exigentes.

Especificações

Classe de proteção	FFP2
Nível máximo de utilização	12 x TLV
Embalagem	3 UN.
Normas	EN149:2001+A1:2009 / CE2797
Temperatura de armazenamento	-30°C + 50°C <70% hum.