

MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM VÁLVULA FFP2

VIC823VP2

Desenvolvidas para assegurar uma proteção respiratória em ambientes com poeiras finas, névoas e partículas sólidas ou líquidas de risco moderado, as máscaras são indicadas para trabalhos profissionais em construção, lixagem, manutenção, indústria e outros contextos com maior exposição a partículas nocivas. Com capacidade de filtração de pelo menos 94% das partículas em suspensão, proporciona uma barreira eficiente contra agentes contaminantes, contribuindo para a segurança do utilizador. Adicionalmente, o sistema de válvula de exalação facilita a respiração, reduzindo a acumulação de calor e humidade no interior da máscara. O design inclui contorno nasal e elásticos ajustáveis para melhor adaptação ao rosto e maior conforto durante utilização prolongada. Certificado segundo a norma EN149:2001+A1:2009, o conjunto cumpre os requisitos europeus de segurança, sendo recomendado para ambientes que exigem uma proteção respiratória eficaz.

Características principais

> **Proteção respiratória eficaz contra poeiras e partículas;**
> **Filtração mínima de 94% das partículas;**
> **Classe FFP2, com proteção até 12x TLV conforme enquadramento aplicável;**
> **Maior conforto respiratório, com válvula de exalação;**
> **Ajuste ergonómico, graças ao contorno nasal e elásticos ajustáveis;**
> **Conformidade europeia, segundo norma EN149:2001+A1:2009;**
> **Aplicação profissional, ideal para ambientes exigentes.**

Especificações

Classe de proteção	**FFP2**
Nível máximo de utilização	**12 x TLV**
Embalagem	**3 UN.**
Normas	**EN149:2001+A1:2009 / CE2797**
Temperatura de armazenamento	**-30ºC + 50ºC <70% hum.**