



MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM VÁLVULA FFP3

VIC823VP3

Desenvolvidas para garantir o mais elevado nível de proteção respiratória em ambientes com partículas perigosas, estas máscaras são indicadas para exposição a poeiras muito finas, aerossóis e partículas potencialmente tóxicas. Com capacidade de filtração mínima de 99% das partículas em suspensão, o conjunto assegura uma barreira eficaz contra agentes nocivos, sendo adequado para utilização em indústria química, construção civil, metalurgia e determinados contextos laboratoriais e de saúde, conforme avaliação de risco. A classificação FFP3 permite utilização em ambientes de alto risco, com proteção até 50 vezes o valor limite de exposição (TLV), conforme enquadramento aplicável e correto ajuste facial. O sistema de válvula de exalação facilita a respiração, reduzindo a acumulação de calor e humidade no interior da máscara. Adicionalmente, os elásticos ajustáveis garantem um ajuste seguro e confortável ao rosto, permitindo uma utilização prolongada com maior ergonomia. Certificadas segundo a norma EN149:2001+A1:2009, cumprem os requisitos europeus de segurança e desempenho para contextos exigentes.

Características principais

- > Elevada proteção, com filtração mínima de 99% das partículas nocivas;
- > Classe FFP3, adequada para ambientes de elevado risco até 50x TLV;
- > Maior conforto respiratório, com válvula de exalação;
- > Ajuste seguro, graças aos elásticos adaptáveis ao rosto;
- > Aplicação profissional, ideal para indústria, saúde e construção;
- > Conformidade europeia, segundo norma EN149:2001+A1:2009.

Especificações

Classe de proteção	FFP3 NR D
Nível máximo de utilização	50 x TLV
Embalagem	2 UN.
Normas	EN149:2001+A1:2009 / CE2797
Temperatura de armazenamento	-30°C + 50°C <70% hum.