

MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM VÁLVULA FFP3

VIC823VP3

Desenvolvidas para garantir o mais elevado nível de proteção respiratória em ambientes com partículas perigosas, estas máscaras são indicadas para exposição a poeiras muito finas, aerossóis e partículas potencialmente tóxicas. Com capacidade de filtração mínima de 99% das partículas em suspensão, o conjunto assegura uma barreira eficaz contra agentes nocivos, sendo adequado para utilização em indústria química, construção civil, metalurgia e determinados contextos laboratoriais e de saúde, conforme avaliação de risco. A classificação FFP3 permite utilização em ambientes de alto risco, com proteção até 50 vezes o valor limite de exposição (TLV), conforme enquadramento aplicável e correto ajuste facial. O sistema de válvula de exalação facilita a respiração, reduzindo a acumulação de calor e humidade no interior da máscara. Adicionalmente, os elásticos ajustáveis garantem um ajuste seguro e confortável ao rosto, permitindo uma utilização prolongada com maior ergonomia. Certificadas segundo a norma EN149:2001+A1:2009, cumprem os requisitos europeus de segurança e desempenho para contextos exigentes.

Características principais

> **Elevada proteção, com filtração mínima de 99% das partículas nocivas;**
> **Classe FFP3, adequada para ambientes de elevado risco até 50x TLV;**
> **Maior conforto respiratório, com válvula de exalação;**
> **Ajuste seguro, graças aos elásticos adaptáveis ao rosto;**
> **Aplicação profissional, ideal para indústria, saúde e construção;**
> **Conformidade europeia, segundo norma EN149:2001+A1:2009.**

Especificações

Classe de proteção	**FFP3 NR D**
Nível máximo de utilização	**50 x TLV**
Embalagem	**2 UN.**
Normas	**EN149:2001+A1:2009 / CE2797**
Temperatura de armazenamento	**-30ºC + 50ºC <70% hum.**