



COUPE-CARREAUX MANUEL 1200MM + SAC

VICCM1200CB

Le coupe-carreaux manuel a été conçu pour réaliser des coupes précises et uniformes dans les carreaux de céramique et peut être adapté à différents projets, en fonction de la taille des carreaux. Équipé de guides calibrés de Ø20mm, qui assurent des coupes régulières en maintenant un alignement correct de la lame tout au long de la coupe. La base solide et la règle en forme de " H " offrent un support uniforme et stable pendant la découpe, réduisant ainsi la marge d'erreur. Avec une puissance de séparation de 800kg, ce coupe-carreaux offre un niveau de force qui garantit une plus grande fiabilité dans la séparation des matériaux, en réduisant le risque de ruptures irrégulières et en augmentant la productivité, en particulier dans les travaux professionnels. La configuration aisée de la lame en fonction des différentes épaisseurs permet des ajustements rapides et intuitifs entre les différents types de coupe. En outre, le coupe-carreaux est équipé d'un système de guidage laser pour une découpe contrôlée et permet également de réaliser des coupes droites et répétitives, grâce à un plateau latéral réglable de 0° à 45°. De plus, ce pack est livré avec un sac de base rigide, adapté au transport de la machine en toute sécurité. Cet accessoire rembourré est équipé d'une fermeture éclair intégrale et de deux anses reliées par une bande en velcro, offrant un accès pratique, confortable et ergonomique.

Caractéristiques principales

- > Longueur de coupe maximale : 1200mm;
- > Longueur de coupe minimale : 20mm ;
- > Hauteur de coupe maximale : 20mm ;
- > Angles de coupe : 0° à 45° ;
- > Épaisseur de coupe : 3-16mm ;
- > Puissance de séparation : 800kg ;
- > Structure en aluminium renforcé ;
- > Possibilité d'utiliser une pile rechargeable (18650) ;
- > Sac rembourré pour une protection contre les chocs et les rayures ;
- > Base rigide avec profilés structurels pour une protection et une stabilité accrues ;
- > Composition en nylon résistant ;
- > Anses avec une bande velcro pour un transport confortable et ergonomique ;
- > Ouverture zippée pratique.

Spécifications

Angle de coupe	0° à 45°
Cadre	Aluminium Renforcé
Hauteur de coupe maximum	20mm
L'épaisseur de coupe	3-16mm
Longueur de coupe maximum	1200mm
Longueur de coupe minimum	20mm
Puissance du séparateur	800 Kg