



## LIQUIDO RADIADOR (-5 °C)

### VICF101

Líquido radiador orgánico con protección permanente, para utilización directa en circuito cerrado, con aditivado 10% y protección hasta -5°C, es refrigerado y evita la corrosión en metales y aleaciones.

#### Características principales

- > Líquido radiador aditivado 10%.
- > Proteção -5°C.
- > Orgânico.
- > Uso direto.
- > Circuito fechado.
- > Refrigerante.
- > Proteção permanente.
- > Evita a corrosão em metais e ligas.
- > 1 litro.

#### Especificaciones

Aditivado	10%
Altura	240 mm
Ancho	90 mm
Círculo cerrado	Sí
Envase	1 L
Longitud	90 mm
Orgánico	Sí
Peso con embalaje	1.052 kg
Protección	-5°C
Protección permanente	Sí
Refrigerado	Sí
Uso directo	Sí

#### Variantes

Referencia	Aditivado	Altura	Ancho	Círculo Cerrado	Envase	Longitud	Orgánico	Peso Con Embalaje	Protección	Protección Permanente	Refrigerado	Uso Directo
<b>VICF101</b>	10%	240 mm	90 mm	sí	1 l	90 mm	sí	1.052 kg	-5°C	sí	sí	sí
<b>VICF105</b>	10%	280 mm	130 mm	sí	5 l	190 mm	sí	5.306 kg	-5°C	sí	sí	sí