



COMPRESSEUR À COURROIE 200 10BAR 4CV VICOC200B



Avec un réservoir d'une capacité de 200 litres, il permet une plus grande autonomie, réduisant ainsi la nécessité d'arrêts fréquents pour la recharge. En outre, le débit d'air maximum de 400 L/min assure un flux d'air constant et efficace, idéal pour les outils pneumatiques et autres applications nécessitant une alimentation continue en air comprimé. Les 4 roues facilitent le déplacement et le transport. Avec protection thermique pour éviter les dommages dus à la surchauffe. Le clapet anti-retour et la soupape de sécurité garantissent un fonctionnement sûr. Le filtre à air protège les composants internes et améliore la qualité de l'air comprimé, réduisant ainsi la maintenance et augmentant l'efficacité globale de l'équipement. L'indicateur du niveau d'huile permet à l'utilisateur de contrôler le niveau d'huile correct, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement et la longévité du compresseur.



Caractéristiques principales

- > Capacité de 200 litres ;
- > Débit d'air maximum de 400 L/min ;
- > Système d'entraînement par courroie 2800tpm (plus grande durabilité) ;
- > Indicateur du niveau d'huile ;
- > Préviens la surchauffe ;
- > Consommation d'énergie efficace.

Spécifications

Capacité du carter d'huile	1000 ml
Capacité du réservoir	200 L
Clapet anti-retour	Oui
Débit maximum	400 L/min
Huile du moteur	15W-40
Indicateur du niveau d'huile	Oui
Interrupteur marche/arrêt	Oui
Niveau de puissance acoustique (LWA)	85 dB(A), k = 3
Pression de service	10 bar / 145 psi
Protection thermique	Oui
Sortie supérieure du réservoir pour la connexion au réseau fixe	Oui
Soupape de sécurité	Oui
Vitesse de rotation	950 rpm
Vitesse de rotation à vide	2800 rpm
Dimensions	1375 x 440 x 855 mm
Poids avec emballage	136 Kg
Poids du produit	120 Kg
Dimensions de l'emballage	1400 x 470 x 940 mm
Indice de protection	IP44
Puissance absorbée	4 cv / 3 kW