



## COMPRESSOR ÓLEO DUPLO CILINDRO 100LT 10 BAR 3.0HP VICODC100

Este compressor profissional de 100 litros, equipado com motor a óleo de 3,0 cv (2,2 kW) e duplo cilindro, foi desenvolvido para garantir elevado caudal de ar e desempenho constante em aplicações intensivas de oficina, carpintaria, construção e manutenção industrial. Com pressão de trabalho de 10 bar e caudal máximo de 334 L/min, oferece potência suficiente para alimentar pistolas de impacto, pregadores, pistolas de pintura, lixadoras pneumáticas e outros equipamentos que exigem fluxo contínuo de ar. O motor a óleo, lubrificado com 15W-40, assegura funcionamento mais suave, reduz desgaste e aumenta a durabilidade da máquina, mesmo em ciclos prolongados. O grande depósito de 100 litros proporciona maior autonomia, reduzindo paragens para enchimento e aumentando a produtividade. A estrutura integra proteção térmica, válvula de segurança, interruptor "On/Off" e cárter com capacidade de 250 ml, garantindo operação estável e segura. O nível sonoro de 95 dB(A) encontra-se dentro do padrão para equipamentos desta categoria. Ideal para profissionais que necessitam de um compressor fiável, robusto e com elevada capacidade de armazenamento de ar para trabalhos exigentes.

### Características principais

- > Depósito de 100 L para maior autonomia e menos ciclos de enchimento
- > Motor a óleo de 3,0 cv com duplo cilindro, alta eficiência e durabilidade
- > Pressão de 10 bar para utilização com ferramentas pneumáticas exigentes
- > Caudal máximo de 334 L/min para aplicações profissionais contínuas
- > Lubrificação com óleo 15W-40 para proteção do motor
- > Proteção térmica e válvula de segurança integradas
- > Saída superior para ligação a rede fixa
- > Construção robusta, ideal para oficinas, carpintaria e construção

### Especificações

Capacidade do cárter do óleo do motor	<b>250 ml</b>
Capacidade do depósito	<b>100 litros</b>
Caudal máximo	<b>334 L/min</b>
Índice de proteção	<b>IP20</b>
Interruptor "On/Off"	<b>Sim</b>
Nível de potência sonora (LWA)	<b>95 dB(A)</b>
Óleo do motor	<b>15W-40</b>
Potência nominal	<b>3,0 cv / 2,2 kW</b>
Pressão de trabalho	<b>10 bar / 145 psi</b>
Proteção térmica	<b>Sim</b>
Saída de topo para ligação à rede fixa	<b>Sim</b>
Válvula de segurança	<b>Sim</b>
Velocidade de rotação do compressor	<b>2850 rpm</b>