




DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO UNIVERSAL

VIDL115

O Disco Diamantado Segmentado Universal da VITO foi desenvolvido para proporcionar cortes rápidos, precisos e eficientes numa ampla variedade de materiais de construção, sendo uma solução versátil para aplicações em obra e remodelação. Indicado para corte a seco, permite trabalhar em tijolo, betão, pedra natural, cerâmica, placas de pavimento e outros materiais de construção. O segmento diamantado de 8 mm de altura oferece um bom equilíbrio entre velocidade de corte, resistência ao desgaste e durabilidade, assegurando um desempenho consistente em diferentes aplicações. Fabricado de acordo com a norma EN 13236, possui furo de 22,23 mm e suporta uma velocidade periférica máxima de 80 m/s, garantindo um funcionamento seguro e fiável quando utilizado de acordo com as recomendações de utilização.

Características principais

- > Corte a seco
- > Segmento diamantado de 8 mm
- > Norma EN 13236
- > Velocidade máxima de 80 m/s
- > Elevada resistência ao desgaste
- > Para diversos materiais de construção
- > Ideal para construção e remodelação



Especificações

Altura segmento	8 mm
Diâmetro do furo do disco	22,23 mm
Espessura segmento	2,0 mm
Rotações por minuto	13000
Normas	EN 13236
Velocidade máxima	80 m/s
Diâmetro	115 mm

Variantes

Referência	Diâmetro
VIDL115	115 mm
VIDL125	125 mm
VIDL180	180 mm
VIDL230	230 mm