




# DISCO LAMELADO OXIDO ZIRCONIO

## VIDLOZ115P120

**O Disco Lamelado de Óxido de Zircónio da VITO é uma solução versátil para a realização de desbastes e acabamentos em diferentes metais. Este disco combina agressividade, durabilidade e acabamento, sendo o seu uso indicado para aço carbono, inox, metais ferrosos e não ferrosos. Para além disto, é perfeito para aplicações diárias como rebarbar, desbastar, chanfrar levemente ou limpar soldas, oferecendo uma excelente relação entre desempenho e vida útil, sem comprometer a qualidade do resultado final.**

### Características principais

> **Ideal para uso diário e aplicações gerais em metal;**
> **Adequado para diferentes tipos de metais, assegurando versatilidade;**
> **Oferece equilíbrio entre desempenho e durabilidade;**
> **Boa capacidade de remoção do material sem comprometer o acabamento.**

### Especificações

| | |
|---|---|
| Diâmetro | **115 mm (4.1/2")** |
| Diâmetro do furo do disco | **22,2mm** |
| Rotações por minuto | **13300** |
| Grão | **120** |
| Indicado para | **Aço e Aço inox** |
| Tipo | **T29** |
| Normas | **EN 13743** |
| Vmax m/s | **80** |
| Tamanho | **Ø 115mm** |

### Variantes

| Referência | Grão | Tamanho |
|---|---|---|
| **VIDLOZ115P120** | 120 | ø 115mm |
| **VIDLOZ115P40** | 40 | ø 115mm |
| **VIDLOZ115P60** | 60 | ø 115mm |
| **VIDLOZ115P80** | 80 | ø 115mm |
| **VIDLOZ125P120** | 120 | ø 125mm |
| **VIDLOZ125P40** | 40 | ø 125mm |
| **VIDLOZ125P60** | 60 | ø 125mm |

| | | |
|---|---|---|
| **VIDLOZ125P80** | 80 | ø 125mm |