



TAG

DISCO LAMELADO ZIRCONIO INDUSTRIAL PREMIUM TAG

VIDLOZIPT115P120

Desenvolvido para operações de desbaste e acabamento em metais ferrosos, pode ser utilizado com aços de elevada dureza, representando uma solução adequada para ambientes industriais e profissionais onde se exige consistência de desempenho e controlo no trabalho. O grão de zircónio proporciona uma remoção de material eficiente e progressiva, permitindo trabalhar superfícies metálicas com maior estabilidade e menor vibração. Para além disto, o formato cónico favorece um contacto mais preciso com a peça, contribuindo para um acabamento mais regular e controlado. Este disco cumpre as normas EN 13743 e OSA, assegurando uma utilização conforme os requisitos de segurança aplicáveis a discos abrasivos. Adicionalmente, é indicado para uso com rebarbadoras angulares em operações contínuas de desbaste industrial.

Características principais

- **Desbaste em aço, inox e aços de elevada dureza;**
- **Remoção eficiente e progressiva, graças ao grão de zircónio;**
- **Formato cónico, garantindo um acabamento mais preciso;**
- **Adequado para aplicações industriais exigentes;**
- **Conformidade com normas EN 13743 e OSA para maior segurança.**

Especificações

Diâmetro do disco	**115mm**
Rotações por minuto	**13300**
Grão	**120**
Diâmetro do furo	**22,2mm**
Tamanho	**115mm (4.1/2")**
Indicado para	**Aço, Aço Inox e Aços de Elevada Dureza**
Tipo	**T 29**
Normas	**EN 13743 + OSA**
Vmax m/s	**80**

Variantes

Referência	Grão	Tamanho
VIDLOZIPT115P120	120	115mm (4.1/2")
VIDLOZIPT115P40	40	115mm (4.1/2")
VIDLOZIPT115P60	60	115mm (4.1/2")
VIDLOZIPT115P80	80	115mm (4.1/2")
VIDLOZIPT125P120	120	125mm (5")
VIDLOZIPT125P40	40	125mm (5")
VIDLOZIPT125P60	60	125mm (5")
VIDLOZIPT125P80	80	125mm (5")