



ELÉTRODO BÁSICO E7018 - BLISTER VIEB25BL



Este conjunto de eletrodos básicos E7018 foi concebido para soldadura profissional em AC/DC (-), assegurando arco estável, deposição uniforme e elevada resistência mecânica. A sua formulação de baixo hidrogénio minimiza o risco de fissuras, tornando-os ideais para estruturas metálicas, tubagens, construção e manutenção industrial. O revestimento básico garante uma fusão controlada, excelente coalescência e escória de fácil remoção, permitindo cordões limpos e homogêneos. A composição equilibrada do material de enchimento proporciona soldaduras fiáveis, mesmo em aplicações sujeitas a maior tensão estrutural. Com desempenho consistente e elevada robustez, estes eletrodos são uma solução segura para oficinas metalomecânicas, serralharias e intervenções onde a integridade da junta soldada é essencial.

Características principais

- > Arco estável para maior controlo e segurança durante a soldadura
- > Revestimento básico com baixo hidrogénio para reduzir fissuras
- > Cordão uniforme com escória fácil de remover
- > Adequado para aço carbono em aplicações estruturais exigentes
- > Excelente resistência mecânica do depósito
- > Indicado para construção metálica, tubagens e manutenção industrial
- > Compatível com soldadura AC/DC (-)
- > Desempenho consistente em ambientes profissionais



Especificações

Composição	C 0,07%, Si 0,45%, Mn 1,35%, P 0,02%, S 0,02%.
Comprimento	350 mm
Tamanho	2,5 x 350mm - 12 UN.
Corrente	60-90 A
Tipo de corrente	AC/DC (-)
Diâmetro	2,5 mm
Nº de unidades	12
Normas	E 7018

Variantes

Referência	Tamanho
VIEB25BL	2,5 x 350mm - 12 un.
VIEB32BL	3,2 x 350mm - 10 un.