







ENGENHO FURAR DE COLUNA COM VARIADOR 750W - 16MM

VIEFCV750

O engenho de furar de coluna com variador da VITO (VIEFCV750) é indicado para trabalhos de perfuração em diversos materiais, como metal, madeira, plásticos, etc. A sua capacidade de operar em baixas ou altas velocidades é ideal para perfurar materiais duros, como o metal, ou materiais mais macios, como a madeira. Este equipamento inclui uma base resistente, garantindo máxima precisão durante a perfuração. O variador de velocidade manual permite ajustar facilmente a rotação entre 550 e 2500rpm, enquanto o display digital exibe a rotação em tempo real, proporcionando um controlo preciso e adaptável às necessidades de cada tarefa. O motor de 750W confere-lhe força para os trabalhos mais exigentes. Além disso, a base de trabalho inclinável facilita a realização de furos em vários ângulos, tornando-o versátil para aplicações e tarefas mais exigentes. Para maior segurança, este engenho está equipado com um interruptor de segurança na tampa da correia.

Características principais

> Controlo preciso: O display digital permite monitorizar a velocidade em tempo real, permite um controlo mais rigoroso durante o trabalho.
> Estabilidade e segurança: A base oferece grande estabilidade, assegurando furos precisos. Além disso, a superfície de trabalho inclinável permite perfurações em diferentes ângulos com facilidade.
> Velocidade ajustável: Variável entre 550 e 2500 rotações por minuto.
> Perfuração precisa: O limitador de profundidade ajustável permite controlar a profundidade da furação a realizar com rapidez e precisão;
> Compatibilidade: Funciona com todas as brocas comuns (suporte MT2).

Especificações

Alojamento da bucha	**B16**
Altura máxima de trabalho	**630 mm**
Capacidade máxima da bucha	**16 mm**
Correia de distribuição	**10x980La (x1)**
Dimensões da base de apoio	**420 x 250 mm**
Dimensões da superfície de trabalho	**250 x 250 mm**
Distância da bucha à coluna	**162.5 mm**
Inclinação da superfície de trabalho	**45º / 0º / 45º**
Interruptor de segurança na tampa das correias	**Sim**
Nível de potência sonora (LWA)	**84 dB**
Perfuração em aço	**65 mm**
Perfuração em madeira	**65 mm**
Tipo de funcionamento	**S2 (30) min**
Velocidade de rotação em vazio	**550 - 2500 rpm**
Velocidade variável	**Sim**
Ecrã digital	**Sim**
Potência nominal	**750 W**