TOURET À MEULER COMBINÉ 250W 150MM + 200MM

VIESC150200

Le premier a une épaisseur de 40 mm et une vitesse de rotation de 140 tpm pour une finition parfaite à sec ou à l'eau de votre pièce à travailler. Quant à la deuxième meule de 20 mm d'épaisseur, elle atteint une vitesse de rotation de 2950 tpm pour les travaux de meulage à sec difficiles. Le touret à meuler combiné dispose également de porte-outils et d'un écran de protection qui peuvent être adaptées à chaque tâche. Grâce à son moteur de 250W, le touret à meuler combiné assure un faible niveau sonore et des vibrations réduites.

Caractéristiques principales

- Permet le meulage à sec ou humide;
- Écrans de protection réglable contre les étincelles;
- Travail sans bruit et avec peu de vibrations.



Spécifications

Diamètre du trou de la meule à eau	**20 mm**
Diamètre du trou de la meule à sec	**12,7 mm**
Diamètre éxterieur de la meule à eau	**200 mm**
Diamètre éxterieur de la meule à sec	**150 mm**
Épaisseur de la meule à eau	**40 mm**
Épaisseur de la meule à sec	**20 mm**
Grain	**G36/G80**
Interrupteur marche/arre^t	**Oui - protegé contre la pénétration de la poussière**
Mode de fonctionnement	**S2 (30min)**
Vitesse de rotation à vide - meule à eau	**140 rpm**
Vitesse de rotation à vide - meule à sec	**2950 rpm**
Dimensions de l´emballage	**270 mm**
Hauteur	**270 mm**
Largueur	**270 mm**
Longueur	**430 mm**
Poids avec emballage	**9.671 kg**
Poids du produit	**8.898 kg**
Puissance absorbée	**250 W**