

ESMERILADORA COMBINADA 250W 150MM + 200MM


VIESC150200

Esta máquina combina duas mós de elevada qualidade para um trabalho mais eficiente e preciso. A primeira possui uma espessura de 40 mm e uma velocidade de 140 rpm para um acabamento perfeito, a seco ou com água, da sua peça de trabalho. Enquanto que a segunda mó com 20 mm de espessura atinge uma velocidade de rotação de 2950 rpm para um trabalho exigente de desbaste a seco. Bases de apoio e viseiras de proteção ajustáveis a cada tarefa. Graças ao seu motor de 250W, a esmeriladora garante um trabalho praticamente sem ruído e com poucas vibrações.

Características principais

> **Permite esmerilamento em seco ou com água**
> **Viseiras de proteção ajustáveis contra faíscas**
> **Trabalho sem ruído e poucas vibrações.**







Especificações

Altura	**270 mm**
Comprimento	**430 mm**
Largura	**270 mm**
Peso com caixa	**9.671 kg**
Peso do produto	**8.898 kg**
Diâmetro do furo da mó - mó molhada	**20 mm**
Diâmetro do furo da mó - mó seca	**12,7 mm**
Diâmetro exterior da mó - mó molhada	**200 mm**
Diâmetro exterior da mó - mó seca	**150 mm**
Espessura da mó - mó molhada	**40 mm**
Espessura da mó - mó seca	**20 mm**
Grão	**G36/G80**
Interruptor "On/Off"	**Sim - protegido contra a entrada de poeiras**
Tipo de funcionamento	**S2 (30min)**
Velocidade de rotação em vazio - mó molhada	**140 rpm**
Velocidade de rotação em vazio - mó seca	**2950 rpm**
Dimensões da caixa	**420 x 260 x 270 mm**
Potência nominal	**250 W**