



ESMERILADORA MIXTA 250W CON MUELA 150MM E BANDA DE LIJA VIESM150CL



La Esmeriladora Mixta de VITO combina una lijadora de banda, perfecta para eliminar madera o metal, con una muela, adecuada para trabajos de precisión y acabados detallados. La función de lijadora de banda de esta esmeriladora es perfecta para perfeccionar el acabado de piezas de madera o metal, así como para facilitar el desbaste de estos materiales. La muela, en cambio, es más adecuada para trabajos de precisión y acabados detallados en superficies más pequeñas, ya que permite realizar ajustes finos y obtener un acabado más refinado en los materiales trabajados. La versatilidad de esta máquina permite al usuario alternar entre el desbaste rápido con la banda y el acabado preciso con la muela, adaptándose a los diferentes requisitos de cada proyecto con practicidad y eficacia. La herramienta está equipada con una muela de 150mm de diámetro y 16mm de grosor, que garantiza la precisión tanto en el afilado de herramientas como en el acabado detallado. El agujero de 12,7mm de diámetro garantiza la compatibilidad con una amplia gama de accesorios, proporcionando flexibilidad en diferentes tipos de trabajo. Con grano G80/P80, la esmeriladora ofrece un desbaste y afilado de precisión media, garantizando resultados uniformes. El interruptor de encendido/apagado protegido contra el polvo aumenta la durabilidad y la seguridad de la herramienta. Además, el modelo funciona con un ciclo de trabajo S2, que permite hasta 30 minutos de uso continuo antes de una pausa para evitar el sobrecalentamiento. Para una mayor precisión, la esmeriladora incluye una linterna integrada, que ofrece iluminación adicional en el área de trabajo. Equipado con pies de caucho, el equipo garantiza un apoyo seguro y estable durante su uso.

Características principales

- > Versátil: Lijadora de banda para grandes superficies y lijadora de disco para acabados precisos;
- > Protección contra el Polvo;
- > Ciclo de trabajo S2: Permite un uso continuo de hasta 30 minutos antes de necesitar una pausa, evitando el sobrecalentamiento.
- > Iluminación Integrada;
- > Fácil Cambio de Accesorios: El cambio de la muela y de la banda de lija es rápido y sencillo;
- > Estabilidad Total: Pies de caucho para un apoyo seguro y sin vibraciones.

Especificaciones

Diámetro del agujero de la muela	12,7 mm
Diámetro exterior de la muela	150 mm
Dimensión de la lija	50 x 686 mm
Espesor de la muela	16 mm
Grano	G80 / P80
Interruptor "On/Off"	Si - protegido contra la entrada de polvo
Nivel de potencia acústica (LWA)	102 dB
Tipo de funcionamiento	S2 (30min)
Velocidad de rotación en vacío	2950 rpm
Potencia nominal	250 W