



FILTRO GRANDE 2L VIFAPG

Este filtro de agua de 2L, con entrada/salida de 1" (25,4mm), es ideal para proteger bombas y sistemas hidráulicos contra suciedad y partículas perjudiciales. Con una presión máxima de 6 bares y un caudal de 30 L/min, es perfecto para equipos de suministro de agua en viviendas individuales y para uso como prefiltrado en purificadores de piscinas. También es eficiente en la filtración de agua de lluvia, garantizando que el sistema funcione de manera eficiente. Con soporte para temperaturas de hasta 40°C, el filtro es fácil de quitar y limpiar, manteniendo la eficiencia del sistema y prolongando su vida útil.

Características principales

- > Protección eficaz para bombas y sistemas hidráulicos: Este filtro de agua de 2L protege su equipo contra suciedad y partículas perjudiciales, garantizando un funcionamiento eficiente.
- > Entrada/Salida de 1" (25,4mm): Compatible con diversos sistemas de suministro de agua, ofreciendo versatilidad en la instalación.
- > Presión máxima de 6 bares y caudal de 30 L/min: Ideal para uso en viviendas individuales y como prefiltrado en sistemas de purificación de piscinas.
- > Filtración de agua de lluvia: Mantiene la calidad del agua y asegura el buen desempeño del sistema.
- > Soporta temperaturas de hasta 40°C: Resistente a diferentes condiciones, manteniendo la eficacia en diversas aplicaciones.
- > Fácil de quitar y limpiar: El filtro se puede retirar y limpiar fácilmente, prolongando la vida útil del sistema y manteniendo su eficiencia operativa.

Especificaciones

Capacidad	2L
Caudal máximo	30 L/min.
Presión máxima	6 bar
Temperatura máxima	40°C
Diámetro	1" (25,4 mm)