



FLEXÓMETRO MX SPEED

VIFMX3S



Flexómetro en acero con revestimiento de nylon, tiene una caja en ABS con revestimiento en goma, con mosquetón metálico, contiene un botón de bloqueo y retroceso automático.

Características principales

- > Cinta de acero recubierta de nylon;
- > Caja de plástico ABS;
- > Botón de bloqueo y retracción automática;
- > Gancho con triple remache (para mediciones sobre una superficie estable y con tracción);
- > Hasta 2,4 m de longitud sin plegar;
- > Normativa europea de precisión - Clase II

Especificaciones

| | |
|---|----------------------------------|
| Altura | 135 mm |
| Ancho | 35 mm |
| Botón de bloqueo y retroceso automático | Sí |
| Caja | ABS con revestimiento de goma |
| Cinta | Acero con revestimiento de nylon |
| Longitud | 65 mm |
| Mosquetón metálico | Sí |
| Peso con embalaje | 0.131 kg |
| Peso del producto | 0.116 kg |

Variantes

| Referência | Altura | Ancho | Botón De Bloqueo Y Retroceso Automático | Caja | Cinta | Longitud | Mosquetón Metálico | Peso Con Embalaje | Peso Del Producto |
|------------|--------|-------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| VIFMX3S | 135 mm | 35 mm | sí | abs con revestimiento de goma | acero con revestimiento de nylon | 65 mm | sí | 0.131 kg | 0.116 kg |
| VIFMX5S | 140 mm | 35 mm | sí | abs con revestimiento de goma | acero con revestimiento de nylon | 75 mm | sí | 0.219 kg | 0.203 kg |
| VIFMX5SL | - | - | sí | abs con revestimiento de goma | acero con revestimiento de nylon | - | sí | - | - |
| VIFMX8S | - | - | sí | abs con revestimiento de goma | acero con revestimiento de nylon | - | sí | - | - |