



FLEXÓMETRO MX SPEED VIFMX3S



La cinta métrica MX Speed está diseñada para realizar mediciones rápidas y precisas en trabajos de construcción, carpintería, instalación y mantenimiento. La cinta está fabricada en acero con revestimiento de nylon, lo que aumenta su resistencia al desgaste y mejora su durabilidad en uso intensivo. Su diseño permite una extensión de hasta 2,4 m sin doblarse, facilitando mediciones estables. La carcasa de ABS con recubrimiento de goma ofrece mayor resistencia a impactos y mejor agarre durante el uso. El botón de bloqueo permite fijar la cinta en la posición deseada y el sistema de retracción automática facilita su recogida. El gancho metálico con triple remache permite realizar mediciones con apoyo o en tracción con mayor precisión. La cinta cumple con la Norma Europea de Precisión Clase II.

Características principales

- > Cinta de acero con revestimiento de nylon
- > Carcasa ABS con recubrimiento de goma
- > Botón de bloqueo con retracción automática
- > Gancho metálico con triple remache
- > Extensión hasta 2,4 m sin doblarse
- > Precisión según norma europea Clase II

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura | 135 mm |
| Ancho | 35 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Peso con embalaje | 0.131 kg |
| Peso del producto | 0.116 kg |
| Talla | 16mm x 3m |
| Botón de bloqueo y retroceso automático | Sí |
| Cinta | Acero con revestimiento de nylon |
| Mosquetón metálico | Sí |
| Caja | ABS con revestimiento de goma |

Variantes

| Referencia | Talla |
|-----------------|-------------|
| VIFMX3S | 16mm x 3m |
| VIFMX5S | 19mm x 5m |
| VIFMX5SL | 25mm x 5m |
| VIFMX8S | 25 mm x 8 m |