



## GENERADOR MONOFASICO 3 KVA VIG38L

Generador Monofásico 3kVA, con Potencia del Motor de 6,5hp, Cilindrada de 196cc, Velocidad de Rotación en Vacío 3000rpm, Combustible Gasolina 95, con Autonomía para 13h.

### Características principales

> Con 3 kVA, presenta un diseño innovador y una calidad reconocida. - Está equipado con un disyuntor para protegerla de las sobrecargas de energía y empuñaduras protegidas para facilitar su movilidad. - Arranque manual del motor. - Interruptor On/Off. - Incluye: kit de mantenimiento.



### Especificaciones

Aceite del motor	<b>15W-40</b>
Altura máxima de trabajo	<b>1000 m</b>
Arranque manual del motor	<b>Si</b>
Capacidad del cárter del aceite del motor	<b>1,1 L</b>
Capacidad del depósito	<b>15 L</b>
Cilindrada	<b>196 cc</b>
Combustible	<b>Gasolina 95</b>
Corriente nominal - terminales DC	<b>8,3 A</b>
Corriente nominal - tomas AC	<b>12 A</b>
Disyuntor de protección de los circuitos de tomas	<b>Si</b>
Generador	<b>Monofásico</b>
Interruptor "On/Off"	<b>Si</b>
Led del estado de funcionamiento	<b>Si</b>
Motor	<b>Combustión 4 T</b>
Nivel de potencia acústica (LWA)	<b>96 dB(A), k = 3</b>
Potencia máxima - tomas AC	<b>2,7 kW</b>
Potencia nominal - tomas AC	<b>2,5 kW</b>
Protección térmica para terminales DC	<b>Si</b>
Regulador automático de tensión AVR	<b>Si</b>
Temperatura máxima	<b>40 °C</b>
Terminal de puesta a tierra	<b>Si</b>

### Contenido del envase

Accesorios Incluidos: - Kit de mantenimiento.

Velocidad de rotación en vacío	<b>3000 rpm</b>
Altura	<b>460 mm</b>
Ancho	<b>450 mm</b>
Dimensiones	<b>615 x 430 x 430 mm</b>
Longitud	<b>620 mm</b>
Peso con embalaje	<b>43.500 kg</b>
Peso del producto	<b>41 kg</b>
Autonomía	<b>13 h</b>
Clase de aislamiento	<b>I</b>
Factor de potencia (cos Ø)	<b>1</b>
Potencia máxima	<b>3 kVA</b>
Potencia nominal	<b>6,5 cv / 4,8 kW</b>
Tensión nominal	<b>12 V</b>
Grado de protección	<b>IP23M</b>