



GERADOR MONOFÁSICO 3 KVA VIG38L



Gerador Monofásico com potência máxima de 3kVA, com uma potência do motor de 6,5hp, cilindrada de 196cc, velocidade de rotação em vazio 3000rpm, combustível Gasolina 95, capacidade do depósito de combustível 15L, com autonomia para 13h, facilitando a execução de todas as suas tarefas.

Características principais

- > Com 3 kVA apresenta um design inovador e uma qualidade reconhecida.
- > Está equipado com disjuntor de proteção contra sobrecargas de energia e pegas protegidas para mobilidade mais fácil.
- > Arranque Manual do Motor.
- > Interruptor On/Off.
- > Inclui: Kit de manutenção.



Especificações

Altura	460 mm
Comprimento	620 mm
Dimensões	615 x 430 x 430 mm
Largura	450 mm
Peso com caixa	43.500 kg
Peso do produto	41 kg
Altura máxima de trabalho	1000 m
Arranque manual do motor	Sim
Capacidade do cárter do óleo do motor	1,1 L
Capacidade do depósito	15 L
Cilindrada	196 cc
Combustível	Gasolina 95
Corrente nominal - terminais DC	8,3 A
Corrente nominal - tomadas AC	12 A
Disjuntor de proteção dos circuitos de tomadas	Sim
Gerador	Monofásico
Interruptor "On/Off"	Sim
Led de estado de funcionamento	Sim
Motor	Combustão 4T
Nível de potência sonora (LWA)	96 dB(A), k = 3
Óleo do motor	15W-40

Conteúdo da Embalagem

Acessórios Incluídos:- Kit de manutenção.

Potência máxima - tomadas AC	2,7 kW
Potência nominal - tomadas AC	2,5 kW
Proteção Térmica para terminais DC	Sim
Regulador automático de tensão AVR	Sim
Temperatura máxima	40 °C
Terminal de ligação à terra	Sim
Velocidade de rotação em vazio	3000 rpm
Autonomia	13 h
Classe de isolamento	I
Fator de potência (cos Ø)	1
Potência máxima	3 kVA
Potência nominal	6,5 cv / 4,8 kW
Tensão nominal	12 V
Índice de proteção	IP23M