



Spezifikationen

Abmessungen	1840 x 850 x 1100
Ausgangsspannung	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz
Automatische Steuerung und elektrisches Startsystem	Ja
Autonomie	17 H
AVR Automatischer Spannungsregler	Ja
Dauerleistung (PRP)	20 kVA/ 16 kW
Hubraum	2,54 L
Industrieschalldämpfer	Ja
Kraftstoff	Diesel
Lagerkapazität	50 L
Leistungsfaktor ($\cos \varnothing$)	0,8
Nennausgangsstrom	30,3 A
Notstrom (STP)	22 kVA/ 17,6 kW
Produktgewicht	760 kg
Schallleistungspegel (LWA)	63 dB(A), k = 7

20 KVA STROMERZEUGER SUPERLEISE DREIPHASEN- DIESELGENERATOR

VIGD20STA

15 kVA Stromerzeuger Superleise Dreiphasen-Dieselgenerator, mit einer Notstromversorgung von 22kVA/17,6kW, einer Dauerleistung von 20kVA/16kW und einer Ausgangsspannung von 400V AC 50Hz, Diesalkraftstoff, Kraftstofftankkapazität 50L, mit einem nominalen Ausgangsstrom von 30,3A und mit einer Autonomie für 17 Stunden, zur Erleichterung ihrer Arbeit.

Hauptmerkmale

- Automatischer Spannungsregler AVR, automatisches elektrisches Start- und Steuersystem, hocheffiziente Industrieschalldämpfer und flexible Faltenbälge.

Packungsinhalt

20 kVA Stromerzeuger Superleise Dreiphasen-Dieselgenerator, mit einer Notstromleistung (STP) von 22kVA/17,6kW, einer Dauerleistung (PRP) von 20kVA/16kW und einer Ausgangsspannung von 230V AC 50Hz / 400 V AC 50Hz, mit einem Nennausgangsstrom von 30,3A, Leistungsfaktor 0,8, Diesalkraftstoff, Kraftstofftank Kapazität 50L, mit einer Autonomie für 17 Stunden, Geräuschpegel 80dB(A),k=3.