



## DIESELSTROMAGGREGAT 8 KVA DREIPHASIG GERÄUSCHLOS VIGD8ST

Der VITO Dieselgenerator 8 kVA (VIGD8ST), einphasig/dreiphasig, vereint Leistung, Zuverlässigkeit und geringen Geräuschpegel und erfüllt die Euro-5-Norm, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Er ist mit einem externen ATS-Anschluss (automatischer Übertragungsschalter), elektrischem Start und einer Spannungsreglerplatine (automatischer Spannungsregler) ausgestattet. Außerdem verfügt es über ein digitales Display, das die Betriebszeit, die Spannung und den Energieverbrauch anzeigt. Dank der Transporträder ist das Gerät leicht zu handhaben.

### Hauptmerkmale

- > Volle Leistung (100% der dreiphasigen/einphasigen Leistung verfügbar machen)
- > Elektrischer Anlasser
- > Spannungsregulierende Plattenlüftung (AVR)
- > Steckbarer Anschluss (ATS)
- > Umweltfreundlich (geräuscharm) gemäß Euro-5-Norm
- > Digitales Display zur Anzeige der Arbeitszeit, der Spannung und der verbrauchten Energie
- > Leicht zu transportieren.



### Spezifikationen

Autonomie	<b>8 h</b>
Schlagzeug	<b>Ja</b>
AVR Automatischer Spannungsregler	<b>Ja</b>
elektrischer Anlasser	<b>Ja</b>
Erdungsklemme	<b>Ja</b>
Fassungsvermögen des Motorölsumpfs	<b>2 L</b>
Generator	<b>Einphasig / Dreiphasig</b>
Hubraum	<b>498 Kubikzentimeter</b>
Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Lagerkapazität	<b>16 L</b>
Leerlaufdrehzahl	<b>3600 U/min</b>
Maximale Arbeitshöhe	<b>1000 m</b>
Maximale Leistung - AC-Steckdosen	<b>6,4 kW</b>
Maximale Temperatur	<b>40 °C</b>
Motor	<b>Verbrennung 4T</b>
Motoröl	<b>15W-40</b>
Motorölstand-Status-LED	<b>Ja</b>
Nennleistung - AC-Steckdosen	<b>6,0 kW</b>
Nennspannung - DC-Klemmen	<b>12 V</b>
Nennstrom - AC-Steckdosen	<b>26 A</b>
Nennstrom - DC-Klemmen	<b>8,3 A</b>
Schallleistungspegel (LWA)	<b>87 dB(A)</b>

### Packungsinhalt

Schlüssel für das Startsystem
16A-Stecker (einphasig)
Schlüsselsatz (10/12, 14/17 und Kreuzschlitz)
Industriestecker 32A (einphasig)
Stromerzeuger VIGD8ST
Industriestecker 16A (dreiphasig).

Schutzschalter für Ausgangstromkreis	<b>Ja</b>
Thermoschutz für DC-Klemmen	<b>Ja</b>
Zündschlüssel	<b>Ja</b>
Breite	<b>550 mm</b>
Gewicht mit Karton	<b>175.000 kg</b>
Höhe	<b>800 mm</b>
Länge	<b>940 mm</b>
Produktgewicht	<b>162 kg</b>
Leistungsfaktor (cos Ø)	<b>0.8</b>
Maximale Leistung	<b>8 kVA / 6,4 kW</b>
Nennleistung	<b>12 PS / 8,5 kW</b>
Schalldruckpegel (LPA)	<b>69 dB(A)</b>