







GENERADOR DIESEL TRIFÁSICO SILENCIOSO 8 KVA

VIGD8ST

El generador a diésel monofásico o trifásico 8kva de VITO (VIGD8ST) alía fuerza, fiabilidad y un bajo nivel de ruido, cumpliendo con la norma Euro V, minimizando el impacto en el medio ambiente. El aparato está equipado con una conexión a un interruptor de transferencia automático externo, un arranque eléctrico y un regulador de voltaje automático. Además, incluye una pantalla digital que permite ver el tiempo de trabajo, el voltaje y la energía utilizada. Es también fácil de maniobrar, gracias a sus ruedas de transporte.

Características principales

> **Full Power (suministrando el 100% de la potencia trifásica/monofásica);**
> **Arranque eléctrico;**
> **Ventilación del regulador automático de voltage (AVR);**
> **Clavija para conexión con ATS;**
> **Respetuoso con el medio ambiente (bajo nivel de ruido) que cumple la norma Euro V;**
> **Pantalla digital para mostrar el tiempo de trabajo, el voltaje y la energía utilizada;**
> **Fácil de transportar.**

Especificaciones

Aceite del motor	**15W-40**
Capacidad del cárter del aceite del motor	**2 L**
Cilindrada	**498 cc**
Combustible	**Diesel**
Motor	**Combustión 4 T**
Altura	**800 mm**
Ancho	**550 mm**
Longitud	**940 mm**
Peso con embalaje	**175.000 kg**
Peso del producto	**162 kg**
Altura máxima de trabajo	**1000 m**
Arranque elétrico	**Si**
Capacidad del depósito	**16 L**
Corriente nominal - terminales DC	**8,3 A**
Corriente nominal - tomas AC	**26 A**
Disyuntor de protección de los circuitos de tomas	**Si**
Generador	**Monofásico / Trifásico**
Led de estado de nivel del aceite do motor	**Si**
Llave de ignición	**Si**
Nivel de potencia acústica (LWA)	**87 dB(A)**

Contenido del envase

- Llave de arranque
- Clavija 16A (monofásica)
- Juego de llaves: (llave fija de doble boca 10/12, 14/17 y destornillador phillips)
- Clavija industrial 32A (monofásica)
- Generador diésel VIGD8ST
- Clavija industrial 16A (trifásica).

Potencia máxima - tomas AC	**6,4 kW**
Potencia nominal - tomas AC	**6,0 kW**
Protección térmica para terminales DC	**Si**
Regulador automático de tensión AVR	**Si**
Temperatura máxima	**40 ºC**
Tensión nominal - terminales DC	**12 V**
Terminal de puesta a tierra	**Si**
Velocidad de rotación en vacío	**3600 rpm**
Autonomía	**8 h**
Batería	**Si**
Factor de potencia (cos Ø)	**0,8**
Potencia máxima	**8 kVA / 6.4 kW**
Potencia nominal	**12 cv / 8.5 kW**
Nivel de presión sonora (LPA)	**69 dB(A)**